



P 206

Çelik Halatlar > Yüksek Mukavemetli Çelik Halatlar

Nominal rope Ø / mm	Weight approx. / kg/100 m	Minimum breaking force Fmin 1770 / kN	Minimum breaking force Fmin 1960 / kN	Minimum breaking force Fmin 2160 / kN
10	49	81,9	89,6	97,4
11	60	99,5	108,8	118,4
12	71	118,2	130,8	139,9
13	83	139	152,7	165,4
14	96	161,7	179,1	190,9
15	110	184,5	204	219,5
16	127	209,4	230,6	249,1
17	142	235,9	257,9	280,6
18	160	266,9	293,9	317,5
19	178	297,1	329	352,8
20	198	329,3	362,2	391,7
21	217	362,3	396,1	430,9
22	238	398,5	441,4	472
23	261	431,5	471,8	513,2
24	284	474,3	524,3	564,1
25	304	512,8	567,9	609,4
26	329	555	614,9	657,4
27	357	598,3	654,2	711,7
28	385	643,7	712,9	765,6
29	412	690,2	754,6	821
30	440	738,1	817,4	877,9
31	470	785,3	869,7	958,4
32	504	843,4	930	1002,8
33	536	896,6	992,8	1094,1
34	567	950,8	1045	1130,9
36	640	1070	1185	1262,3
38	709	1191	1319	1412,2
40	792	1360	1462	1560,4
42	871	1455	1611,2	1667,4
44	955	1596	1767	1823,7
46	1048	1748	1935	1989,7
48	1140	1908,4	2113,3	2187

DATA SHE

Nominal rope Ø / mm	Weight approx. / kg/100 m	Minimum breaking force Fmin 1770 / kN	Minimum breaking force Fmin 1960 / kN	Minimum breaking force Fmin 2160 / kN
50	1230	2052,5	2272,8	2504,7
52	1333	2223,2	2272,8	2713
54	1435	2394,2	2651,2	2921,7
56	1543	2574,8	2851,2	3142,2
58	1656	2762	3058,5	3370,6
60	1772	2955,8	3273,1	3607,1

