



P 1080

Çelik Halatlar > Yüksek Mukavemetli Çelik Halatlar

Nominal rope Ø / MM	Weight approx / kg/100 m	Minimum breaking force Fmin 1960 / kN	Minimum breaking force Fmin 2160 / kN
10	48	92,2	96,9
11	56,3	108,4	113,9
12	68,3	130,8	137,3
13	79,3	152,4	160
14	92,9	178,8	187,7
15	107,5	206,3	216,6
16	121,9	234,1	245,8
17	138,3	265,4	278,7
18	155,3	298,4	313,4
19	171,8	329,5	346,1
20	190,9	370	388,6
21	210,7	406,3	426,7
22	231,5	446,3	468,7
23	251,9	487	511,4
24	275,7	531,5	558,1
25	298,8	576,3	605,2
26	322,9	624,1	655,4
27	346,8	669,1	702,6
28	373,7	721	757,2
30	429,9	828,8	870,4
32	484,8	935,5	982,4
34	551,2	1063,9	1117,3
36	625,3	1202,5	1262,9
38	690,9	1330,8	1397,6
40	766,5	1477,9	1552,1
42	849,3	1644,2	1726,7
44	920,1	1780,5	1868,7
46	1012,8	1949,4	2047,2
48	1090,2	2106,3	2212
50	1195,8	2314,9	2431,1