



P 1060

Çelik Halatlar > Yüksek Mukavemetli Çelik Halatlar

Nominal rope Ø / mm	Weight approx / kg/100 m	Minimum breaking force Fmin 1960 / kN	Minimum breaking force Fmin 2160 / kN
12	68,4	-	137
13	81,6	157,8	165,7
14	94,9	183,3	192,5
15	108,8	209,6	220,6
16	124,5	239,4	251,4
17	139,8	269,7	283,4
18	156,2	302,5	317,7
19	175,7	338,9	355,9
20	193	374,2	393
21	213,9	412,2	432,9
22	234,2	452	474,7
23	256	494,8	519,6
24	279	540,3	567,4
25	304,3	587,1	616,6
26	327	634,2	666,1
27	354,4	683,6	717,9
28	380,2	734	770,9
30	439,1	846,3	888,8
32	497,7	959,6	1007,8
34	558,6	1079,3	1133
36	631,4	1221,5	1282,8
38	701,4	1352,4	1418,4
40	774,4	1495	1569
42	851,9	1645,2	1730
44	940	1818,6	1909,9
46	1037,4	1995,7	2095,8
48	1132	1995,7	2293,9
50	1204,2	2331,7	2451,2
52	1322,6	2548,8	2676,4
54	1412,8	2731,2	2868,3