



P 1070

Çelik Halatlar > Yüksek Mukavemetli Çelik Halatlar

| Nominal rope Ø / mm | Weight approx / kg/100 m | Minimum breaking force Fmin 1960 / kN | Minimum breaking force Fmin 2160 / kN |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 10 | 48 | 92,2 | 96,9 |
| 11 | 56,3 | 108,4 | 113,9 |
| 12 | 68,3 | 130,8 | 137,3 |
| 13 | 79,3 | 152,4 | 160 |
| 14 | 92,9 | 178,8 | 187,7 |
| 15 | 107,5 | 206,3 | 216,6 |
| 16 | 121,9 | 234,1 | 245,8 |
| 17 | 138,3 | 265,4 | 278,7 |
| 18 | 155,3 | 298,4 | 313,4 |
| 19 | 171,8 | 329,5 | 346,1 |
| 20 | 190,9 | 370 | 388,6 |
| 21 | 210,7 | 406,3 | 426,7 |
| 22 | 231,5 | 446,3 | 468,7 |
| 23 | 251,9 | 487 | 511,4 |
| 24 | 275,7 | 531,5 | 558,1 |
| 25 | 298,8 | 576,3 | 605,2 |
| 26 | 322,9 | 624,1 | 655,4 |
| 27 | 346,8 | 669,1 | 702,6 |
| 28 | 373,7 | 721 | 757,2 |
| 30 | 429,9 | 828,8 | 870,4 |
| 32 | 484,8 | 935,5 | 982,4 |
| 34 | 551,2 | 1063,9 | 1117,3 |
| 36 | 625,3 | 1202,5 | 1262,9 |
| 38 | 690,9 | 1330,8 | 1397,6 |
| 40 | 766,5 | 1477,9 | 1552,1 |
| 42 | 849,3 | 1644,2 | 1726,7 |
| 44 | 920,1 | 1780,5 | 1868,7 |
| 46 | 1012,8 | 1949,4 | 2047,2 |
| 48 | 1090,2 | 2106,3 | 2212 |
| 50 | 1195,8 | 2314,9 | 2431,1 |